



LEGENDA SVÍTIDEL (doporučený standard):

- A
 - TYP: MODUS BRSB_K0375V2
 - NÁZEV: Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm
 - SVĚTELNÉ ZDROJE: 27W, 2400lm, Ra80
- B
 - TYP: MODUS US4000A_KN
 - NÁZEV: LED panel, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm
 - SVĚTELNÉ ZDROJE: 38W, 3850lm, Ra80
- C
 - TYP: MODUS KSL4000M_KS
 - NÁZEV: Přisazené LED svítidlo, semiopálový kryt
 - SVĚTELNÉ ZDROJE: 41W, 5000lm, Ra80
- D
 - TYP: MODUS BRSB_K0480V3
 - NÁZEV: Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm
 - SVĚTELNÉ ZDROJE: 35W, 3000lm, Ra80
- E
 - TYP: MODUS PL3500L1N
 - NÁZEV: LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08
 - SVĚTELNÉ ZDROJE: 27W, 3850lm, Ra80
- F
 - TYP: MODUS PL2500S2W
 - NÁZEV: LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08
 - SVĚTELNÉ ZDROJE: 20W, 2750lm, Ra80
- V1
 - SVÍTIDLO URČENÉ DO BYTU, NAD UMYVADLO
DLE VÝBĚRU INVESTORA
- V2
 - SVÍTIDLO VENKOVNÍ
MONTÁŽ NA STĚNU, NEBO NA STROP
LED REFLEKTOR
- G
 - SVÍTIDLO URČENÉ DO BYTU, NA STROP
DLE VÝBĚRU INVESTORA
- H
 - SVÍTIDLO URČENÉ DO BYTU, POKOJOVÝ LUSTR
DLE VÝBĚRU INVESTORA
-  N01
 - SVÍTIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ (PIKTOGRAM)
S VESTAVĚNÝM BATERIOVÝM ZDROJEM,
TYP MODUS HELIOS LED 1W, IP42,
PROVEDENÍ SE, DOBA ZÁLOHY 1 HOD.
-  N02
 - SVÍTIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ (PROTIPANICKÉ)
S VESTAVĚNÝM BATERIOVÝM ZDROJEM,
TYP MODUS LOVATO N 3W, IP40, PROVEDENÍ SE, DOBA ZÁLOHY 1 HOD.
OPTIKA R – OPTIKA PRO ÚNIKOVÉ CESTY