

Tabulka výplní otvorů

DO 104922E NACENIT 11 TROJSKLO

OKNA

Ozn.	Schéma	Popis	Rozměry	Počet kusů	Poznámka
01		Okno plastové jednokřídlové, křídlo otevíravé a sklápěcí, zasklení izolačním dvojsklem max. Uw výrobku jako celku=0,92W/m2K, mikroventilace, barva bílá horizontální žaluzie	1200x600mm	1	Venkovní parapet hliník tl.1mm s přesahem 30mm, barva bílá, vnitřní parapet laminované PVC přesah 30mm, barva bílá
02		Okno plastové jednokřídlové, křídlo otevíravé a sklápěcí, zasklení izolačním dvojsklem max. Uw výrobku jako celku=0,92W/m2K, mikroventilace, barva bílá horizontální žaluzie	600x600mm	3	Venkovní parapet hliník tl.1mm s přesahem 30mm, barva bílá, vnitřní parapet laminované PVC přesah 30mm, barva bílá
03		Okno plastové jednokřídlové, křídlo otevíravé a sklápěcí, zasklení izolačním dvojsklem max. Uw výrobku jako celku=0,92W/m2K, mikroventilace, barva bílá horizontální žaluzie	1200x1430mm	1	Venkovní parapet hliník tl.1mm s přesahem 30mm, barva bílá, vnitřní parapet laminované PVC přesah 30mm, barva bílá
04		Okno plastové jednokřídlové, křídlo otevíravé a sklápěcí, zasklení izolačním dvojsklem max. Uw výrobku jako celku=0,92W/m2K, mikroventilace, barva bílá horizontální žaluzie	900x1680mm	1	Venkovní parapet hliník tl.1mm s přesahem 30mm, barva bílá, vnitřní parapet laminované PVC přesah 30mm, barva bílá
05		Okno plastové dvoukřídlové, křídlo otevíravé a sklápěcí, zasklení izolačním dvojsklem max. Uw výrobku jako celku=0,92W/m2K, mikroventilace, barva bílá horizontální žaluzie	2100x1500mm	3	Venkovní parapet hliník tl.1mm s přesahem 30mm, barva bílá, vnitřní parapet laminované PVC přesah 30mm, barva bílá
06		Okno plastové dvoukřídlové, křídlo otevíravé a sklápěcí, zasklení izolačním dvojsklem max. Uw výrobku jako celku=0,92W/m2K, mikroventilace, barva bílá horizontální žaluzie	1200x1500mm	3	Venkovní parapet hliník tl.1mm s přesahem 30mm, barva bílá, vnitřní parapet laminované PVC přesah 30mm, barva bílá
06		Okno plastové dvoukřídlové, křídlo otevíravé a sklápěcí, zasklení izolačním dvojsklem max. Uw výrobku jako celku=0,92W/m2K, mikroventilace, barva bílá horizontální žaluzie	1500x1500mm	2	Venkovní parapet hliník tl.1mm s přesahem 30mm, barva bílá, vnitřní parapet laminované PVC přesah 30mm, barva bílá

OKNA OKEN 07 ÷ 06 - JEDNĀ VE O "TROJSKLO"
(OPMAVA - PŘÍPADNĚ "DVOJSKLO")

POZNÁMKA:

Přesné rozměry výrobků je nutné před zadáním do výroby přeměřit na stavbě !!
Rámy plastových oken vyrobít z pětkomorového profilu, těsnění ve funkční spáře dvoustupňové, tedy se středovým těsnícím profilem.

Tabulka výplní otvorů

Ozn.	Schéma	Popis	Rozměry	Kování	Počet kusů	Poznámka
D1		Dveře vnitřní, dřevěné, plně, hladké jednokřídlové, do nové zárubně ve stávajícím závalu povrch: křídlo HPL laminát zárubeň: lak - RAL7035 - světle šedá	900x1970	Kování nerez, koule-klika, zámek vložkový	1 L	
D2		Dveře vnitřní, dřevěné, plně, hladké jednokřídlové, do nové ocelové zárubně v novém závalu povrch: křídlo HPL laminát zárubeň: lak - RAL7035 - světle šedá	800x1970	Kování bílý kov, klika-klika, zámek vložkový	2 L 1 P	
D3		Dveře vnitřní, dřevěné, plně, hladké jednokřídlové, do nové ocelové zárubně v novém závalu povrch: křídlo HPL laminát zárubeň: lak - RAL7035 - světle šedá větrací mřížka ve spodní části 150x400	600x1970	Kování bílý kov, klika-klika, zámek vložkový	3 L	
D4		Dveře vnitřní, dřevěné, plně, hladké jednokřídlové, do nové ocelové zárubně v novém závalu povrch: křídlo HPL laminát zárubeň: lak - RAL7035 - světle šedá větrací mřížka ve spodní části 100x300	600x1970	Kování bílý kov, klika-klika, zámek vložkový	2 P	
D5		Dveře vnitřní, posuvné do pouzdra, dřevěné, plně, hladké, jednokřídlové, do nového závalu povrch: křídlo HPL laminát větrací mřížka ve spodní části 100x400	600x1970	Kování bílý kov, klika-klika, zámek vložkový	2 P	
D6		Dveře vnitřní, dřevěné, plně, hladké jednokřídlové, do nové ocelové zárubně v nové přtčce povrch: křídlo HPL laminát zárubeň: lak - RAL7035 - světle šedá	600x1970	Kování bílý kov, klika-klika, zámek vložkový	1 L 1 P	
D7		Dveře vnitřní, dřevěné, plně, hladké jednokřídlové, do nové ocelové zárubně ve stávajícím závalu povrch: křídlo HPL laminát zárubeň: lak - RAL7035 - světle šedá větrací mřížka 150x500	700x1970	Kování bílý kov, klika-klika, zámek vložkový	1 L	
D8		Dveře vnitřní, dřevěné, plně, hladké, jednokřídlové, do nové zárubně ve stávajícím závalu povrch: křídlo HPL laminát zárubeň: lak - RAL7035 - světle šedá větrací mřížka 150x500	800x1970	Kování nerez, koule-klika, zámek vložkový	2 L	