

Měřítka 1:50



KŌTY TERĒNU:

KÓTY NIVELETY:


STANIČENÍ:

SMĚROVÉ POMĚRY:

1164:77-1

0177.1-1

Meritko 1:25



A – Stávající NIL plynovodní řád:

— Demontáž stávající ocelové lávky pro pěší:

● ●

potrubí) od hlavního nosníku lávky. Dále je možné provést de-

stávající ocel.

Nový štít NTL pivovarného radu: šírka 80 mm, dĺžka 26,0 mm, hrúbka 2,0 mm. Štít je vyrobený z kvalitného hliníku, ochranná vrstva BALEN. Po svrhu potlačení sa jednotlivé svory dajú i odmotáť a povie sa naďalej sčítaním iným servisov Primer AB, svory sa pok zozbúliť samostatne ochrannou páskou Serviprot R30A.

Venkovú časť pivovarného potrubí sa odmotá pot UV zariadení vyššie izolačné → odmotá potrubí ochrannou páskou AIGACR UV (ochranná páska proti vplyvom predĺžujúca životnosť priemeru 30 mm stĺpy dĺžky svoru dajú vybrať z výberu, v tomto prípade 26,0 mm).

Príklad: priemer potrubí 30 mm, dĺžka svoru 26,0 mm, dĺžka ochranné vrstvy v šírke ~250 mm odmotá potrubí páskou AIGACR UV.

Dĺžka prihrádka časti pivovarného potrubí je 26,70 mm.

Zovšetní NTL pivovarného potrubí na konštrukciu ľavku:

inertním plynem a provede se jeho demontáž.



Odpovědný projektant	Kontrolceři	Výpracovi	Ing. Zdeněk ČEŠKA
Ing. Zdeněk ČEŠKA	Ing. Zdeněk ČEŠKA	Ing. Zdeněk ČEŠKA	
Investor : Stavitel město Chomutov, Zbořská 4602, 430 01 Chomutov Místo stavby : K.č. Chomutov II., parcela č. 51/1, 51/2, 1282/4 a 5091/2 Akce : REKONSTRUKCE LÁVKY PRO PĚŠÍ PŘES CHOMUTOVSKOU V TENISOVÝCH KURTÍ CHOMUTOV SO-501 – Přeložka NTL plynovodu			Ing. Zdeněk ČEŠKA
Objekt :			Ing. Zdeněk ČEŠKA
Výkres :	Půdorys + Podélný řez + Příčný řez	Mřítko 1 : 50	Číslo výkresu 02