

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ
- OBVODOVÉ ZDIVO TL. 140 MM, MEZIOKENNÍ VLOŽKY TL. 220MM
- OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPETY TL. CCA 30MM
- ZDIVO: POLYSTYREN EPS
- SOKL: POLYSTYREN XPS - VÝŠKA 0,5M NAD TERÉNEM
- POŽÁRNÍ PÁS: MINERÁLNÍ VLNA FKD - VÝŠKA 1M

POZNÁMKA:
PRO ZATEPLENÍ BUDE POUŽIT KOMPLETIZOVANÝ KONTAKNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) V KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ "A".

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ

- OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
- DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 4,8M
- OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
- DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 6,3M
- OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
- DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 16,9M
- OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
- DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 6,2M
- PŘESTŘEŠENÍ, ROZMĚR 1,6x2,0M
- KOMPLETNÍ HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE
- KERAMICKÁ MRAZUZDORNÁ DLAŽBA, PLOCHA 3M2
- ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "Z", ŽALUZIE PŘÍZNANÉ
- ŽALUZIE PŘEDOKENNÍ, OVLÁDÁNÍ NA VYPÍNAČ NA ZDI
- ROZMĚR 2,4 x 2,1M
- ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "Z", ŽALUZIE PŘÍZNANÉ
- ŽALUZIE PŘEDOKENNÍ, OVLÁDÁNÍ NA VYPÍNAČ NA ZDI
- ROZMĚR 1,2 x 2,1M

| označ. | popis místnosti | plocha | světla výška |
|--------|----------------------|--------|--------------|
| 1-01 | IZOLACE | 9,10 | 3,00 |
| 1-02 | KANCELÁŘ | 8,65 | 3,00 |
| 1-03 | WC | 1,45 | 3,00 |
| 1-04 | PŘEDSÍŇ | 1,80 | 3,00 |
| 1-05 | CO | 3,20 | 3,00 |
| 1-06 | ZÁDVEŘÍ | 2,35 | 3,00 |
| 1-07 | CHODBA | 68,40 | 3,00 |
| 1-08 | ŠATNA | 9,40 | 3,00 |
| 1-09 | SPRCHA | 1,80 | 3,00 |
| 1-10 | WC | 1,40 | 2,40 |
| 1-11 | KANCELÁŘ | 10,95 | 3,00 |
| 1-12 | PŘEDSÍŇ | 4,30 | 3,00 |
| 1-13 | PŘEDSÍŇ | 1,40 | 3,00 |
| 1-14 | UKLID | 1,40 | 3,00 |
| 1-15 | OBALY | 2,50 | 3,00 |
| 1-16 | CHODBA | 25,80 | 3,00 |
| 1-17 | SKLAD BRAMBOR | 7,40 | 3,00 |
| 1-18 | HRUBÁ PŘÍPRAVA | 8,40 | 3,00 |
| 1-19 | SKLAD POTRAVIN | 10,80 | 3,00 |
| 1-20 | VZDUCHOTECHNIKA | 4,70 | 3,00 |
| 1-21 | KUCHYŇ | 46,50 | 3,00 |
| 1-22 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | 18,00 | 3,00 |
| 1-23 | PŘEDSÍŇ | 1,20 | 3,00 |
| 1-24 | WC | 1,20 | 3,00 |
| 1-25 | KANCELÁŘ | 10,50 | 3,00 |
| 1-26 | PRACÍ PROSTOR | 2,60 | 3,00 |
| 1-27 | PRÁDLO | 3,30 | 3,00 |
| 1-28 | ZÁDVEŘÍ | 2,25 | 3,00 |
| 1-29 | PRÁDELNA | 18,70 | 3,00 |
| 1-30 | ČISTÉ PRÁDLO | 8,80 | 3,00 |
| 1-31 | SUŠÁRNA | 33,90 | 3,00 |
| 1-32 | TŘÍDA | 20,30 | 3,00 |
| 1-33 | SPRCHA | 2,15 | 3,00 |
| 1-34 | SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DĚTÍ | 3,55 | 3,00 |
| 1-35 | WC ZAMĚSTNANCŮ | 1,50 | 3,00 |
| 1-36 | PŘEDSÍŇ | 7,75 | 3,00 |
| 1-37 | VÝDEJNA POKRMŮ | 6,40 | 3,00 |
| 1-38 | ZÁDVEŘÍ | 2,50 | 3,00 |
| 1-39 | HERNA | 21,25 | 3,00 |

Skladba zateplovacího systému ETICS:

- příprava podkladu (zhodnocení stávajícího stavu), očištění povrchu, sanace a reprofilace případných poškozených částí
- lepící stěrka PROCONTACT (WDVS KLEBER)
- izolant: desky z polystyrenu EPS, XPS tl. 140mm a z minerálních vláken tl. 140 mm
- kotvicí prvky (typ a počet dle statického návrhu)
- sklotextilní síťovina
- lepící stěrka PROCONTACT
- základ
- probarvená silikonová omítka, zrno 2mm

Tabulka použitých izolačních materiálů

| název materiálu | umístění v konstrukci | tloušťka (mm) |
|-----------------------------------|---|---------------|
| pénový polystyrén EPS F | fasáda objektu | 140mm |
| extrudovaný polystyrén XPS TOP 30 | zateplení soklu objektu do výše 500 mm | 140mm (MV) |
| pénový polystyrén EPS F PLUS | ostění a nadpaží otvorů | min. 30mm |
| extrudovaný polystyrén XPS | parapety otvorů | min. 30mm |
| minerální vlna | pruh v šíři 1m nad soklem z XPS polystyr. | 140mm |

PŮDORYS 1.NP

M 1:50

SO1 VNĚJŠÍ STĚNA (TĚŽKÁ)


- OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM
- BETON Z KERAMZITU TL. 300MM
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 5 MM
- ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 140MM

SO2 VNĚJŠÍ STĚNA (LEHKÁ)

- DESKA Z ORIENT. PLOC. TRÍSEK TL. 10MM
- PLST MINERÁLNÍ TL. 60MM
- POLYSTYREN TL. 140MM
- ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 140MM

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY
- KERAMZIBETON
- MEZIOKENNÍ VÝPLŇ S TEPELNOU ISOLACÍ
- CALSOLIXOVÉ PŘÍČKY
- VYZDÍVKY Z PÓROBET. TVÁRNIC



PAVILON - C

| ZHOVDITEL: | | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO | |
|---|--|-----------------------------|--|
| KAMILA MOŽNA - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST | | Kamila Možná | |
| INVESTOR: Statutární město Chomutov, Zborovská 4802, 43001 Chomutov | | Jaroslava Háška 10491 | |
| VÝPRAVOVÁ: KAMILA MOŽNA | | 434 01 Most | |
| PROJEKTANT ZAKÁZKY: KAMILA MOŽNA | | tel. 604 833 604 | |
| ZODP. PROJEKTANT: KAMILA MOŽNA | | IČO: 627 57 296 | |
| | | DIČ: CZ05050467 | |
| | | e-mail: k.možna@seznam.cz | |
| AKCE: SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV | | FORMAT: A4x12 | |
| MŠ ZAHRADNÍ | | DATUM: 04/2020 | |
| Zahradi 5185, 430 04 Chomutov | | MĚŘÍTKO: 1:50 | |
| D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | STUPEŇ PD: DPS | |
| NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV | | C. ZAKÁZKY: 30/2020 | |
| | | C. VÝKRESU: ČÍSLO VÝKOT: 2. | |