



Orientační kotvení stožáru

Výška strožeru	A (mm)	E (mm)	D (mm)	C (mm)	L (mm)	d1 (mm)
3,5	500	700	240	240	550	40
5	600	800	300	240	750	40
6-7,5	700	1000	300	300	750	40
8	800	1200	300	300	750	40
9	800	1500	300	300	750	40
10	1000	1500	300	300	750	50
12	1200	1600	400	400	750	50
14	1200	1800	400	400	800	70
15	1200	2000	400	400	800	70
16	1200	2000	500	500	1100	70
18	1600	2000	500	500	1100	70
20	1600	2000	500	500	1100	70

Č. PARÉ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div>LIBOR SLAVÍK <i>Projekční a inženýrská činnost</i> Barová 5138, 430 04 Chomutov IČO: 04351789 DIČ: CZ8001152731 Tel.: +420 604 423 520</div>
LIBOR SLAVÍK	LIBOR SLAVÍK	
INVESTOR STAVBY - STAVEBNÍK		
Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 432 01 Chomutov		
AKCE VÝSTAVBY		
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Čiborova, Vodní a přílehlých prostor ve městě Chomutov		
	MÍSTO STAVBY	CHOMUTOV
	STUPEŇ PD	DUR
	DATUM	01 -2022
	ČÍSLO ZAKÁZKY	22012401

OBSAH VÝKRESU	MĚŘÍTKO	ČÁST	VÝKRES Č.	REVIZE
VZOROVÝ ŘEZ STOŽÁROVÉHO ZÁKLADU	-	D.2	D.2.5	00