



- LEGENDA :
- živice 100mm
  - živice 250mm

Při rekonstrukci vozovky zůstane v maximální míře zachována stávající niveleta i příčný sklon.

Vytýčení os komunikací

	x	y
ZÚ1	989 713,47	808 602,46
TT	989 692,32	808 616,14
ZÚ3	989 684,21	808 621,75
et.I-et.III	989 676,43	808 627,13
KÚ1	989 612,43	808 671,44

	x	y
ZÚ3	989 613,29	808 672,66
KÚ3	989 576,77	808 696,31

	x	y
ZÚ2	989 684,21	808 621,75
TT	989 654,86	808 580,08
TT	989 574,70	808 456,89
et.I-et.II	989 568,51	808 462,39
TT	989 562,57	808 467,66
TT	989 541,69	808 483,92
TT	989 505,43	808 510,29
TT	989 588,62	808 637,47
et.II-et.III	989 608,01	808 665,13
KÚ2	989 615,91	808 676,41

Investor:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

± 0,000 =

Odpovědný projektant

Vypracoval

Kontroloval

Oprávněná osoba kooperanta:

číslo zakázky:


Odpovědný projektant

Vypracoval

Kontroloval

PAVEL ŠRYTR AUT.TECH

ING. MARIE RYSKOVÁ



Pruskova 2577/16, 155 00 Praha 5  
tel./fax: 241 400 056, 777 290 173  
e-mail: kapatelier@kapatelier.cz  
website: www.kapatelier.cz

stavba:  
OBNOVA POVRCHU ULIC DOBROVSKÉHO,  
POD LESEM, VE STRÁNI, CHOMUTOV

objekt:  
SO 01 - Obnova komunikace - etapa I.

profese:

obsah:  
SITUACE

formát

číslo zakázky

stupeň dokumentace

datum 1.vydání

měřítko

číslo výkresu:

výtisk číslo:

název dig.souboru:

datum revize:

číslo revize:

B.1.2