







C							
B							
A							
označení	změna			datum	podpis		
ved. proj.	projektant	kreslil					
ing.M.Steňko	ing. Josef Řápek	-					
investor	Statutární město Chomutov						
Rekonstrukce č.p.224 Hálkova ulice, Chomutov D.1 – STAVEBNÍ ČÁST							
				datum	12/2021		
				č. zak.	27-21		
				formát	4xA4		
				stupeň	DPS		
				měřítko:	č.výkresu:		D.1-12
				-			
VÝPLNĚ OTVORŮ							



SIM PROJEKT s.r.o.
PROJEKČNÍ
A INŽENÝRSKÁ
KANCELÁŘ




Blatenská 2306, 430 03 Chomutov 3
www.emprojekt.cz




Rekonstrukce č.p.224 Hájkova		HLINÍKOVÁ OKNA	
POZICE	SCHEMA	POPIS	CELKEM
A01	<p>OKNO Z ALU PROFILŮ 1100 x 1400</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - okno z ALu profilů, bez členění - otevíravé sklopné - zasklení izolačním trojsklem, - odstín: tmavě šedý elox - antracit - vybavit exteriérovou žaluzií - u = 0,9 W/m2K <p>PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU</p>	3
A02	<p>OKNO Z ALU PROFILŮ 3100 x 1400</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - okno z ALu profilů, členěné - 2x ventilační křídlo otevíravé sklopné - zasklení izolačním trojsklem, - odstín: tmavě šedý elox - antracit - vybavit exteriérovou žaluzií - u = 0,9 W/m2K <p>PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU pohled z interiéru</p>	1
A03	<p>OKNO Z ALU PROFILŮ 2300 x 1400</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - okno z ALu profilů, členěné - ventilační křídlo otevíravé sklopné - zasklení izolačním trojsklem, - odstín: tmavě šedý elox - antracit - vybavit exteriérovou žaluzií - u = 0,9 W/m2K <p>PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU pohled z interiéru</p>	1

Rekonstrukce č.p.224 Hájkova		HLINÍKOVÁ OKNA	
POZICE	SCHEMA	POPIS	CELKEM
(A04)	<p>OKNO Z ALU PROFILŮ 3900 x 2500</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - okno z ALu profilů, členěné - ventilační křídlo otevíravé sklopné - zasklení izolačním trojsklem, - vnitřní sklo bezpečnostní - odstín: tmavě šedý elox - antracit - vybavit interierovou žaluzií - u = 1,0 W/m2K <p>PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU pohled z interiéru</p>	1
(A05)	<p>OKNO Z ALU PROFILŮ 1100 x 2500</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - okno z ALu profilů, členěné - ventilační křídlo otevíravé sklopné - zasklení izolačním trojsklem, - vnitřní sklo bezpečnostní - odstín: tmavě šedý elox - antracit - vybavit interierovou žaluzií - u = 1,0 W/m2K <p>PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU pohled z interiéru</p>	3
(A06)	<p>OKNO Z ALU PROFILŮ 2100 x 1100</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - okno z ALu profilů, nečleněné - otevíravé sklopné - zasklení izolačním trojsklem, - pákové ovládání z úrovně podlahy - odstín: tmavě šedý elox - antracit - u = 1,0 W/m2K <p>PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU pohled z interiéru</p>	1

Rekonstrukce č.p.224 Hálkova



HLINÍKOVÁ OKNA

POZICE	SCHEMA	POPIS	CELKEM
(A07)	<p>OKNO Z ALU PROFILŮ 1000 x 500</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - okno z ALu profilů, nečleněné - otevíravé sklopné - zasklení izolačním trojsklem, - pákové ovládání z úrovně podlahy - odstín: tmavě šedý elox - antracit - u = 1,0 W/m2K <p>PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU pohled z interiéru</p>	1
(A08)	<p>OKNO Z ALU PROFILŮ 1000 x 1450</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - okno z ALu profilů, členěné - ventilační křídlo sklopné - zasklení izolačním trojsklem, - odstín: tmavě šedý elox - antracit - u = 1,0 W/m2K <p>PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU pohled z interiéru</p>	3
(A09)	<p>OKNO Z ALU PROFILŮ 900 x 1400</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - okno z ALu profilů, nečleněné - otevíravé sklopné - zasklení izolačním trojsklem, - odstín: tmavě šedý elox - antracit - u = 1,0 W/m2K <p>PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU pohled z interiéru</p>	2

POZICE	SCHEMA	POPIS	CELKEM
A10	<p data-bbox="260 365 327 2016">OKNO Z ALU PROFILŮ 1040 x 1400</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - okno z ALu profilů, nečleněné - otevíravé sklopné - zasklení izolačním trojsklem, - odstín: tmavě šedý elox - antracit - u = 0,9 W/m2K <p data-bbox="598 705 662 1411" style="text-align: center;">PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU pohled z interiéru</p>	1
A11	<p data-bbox="681 365 748 2016">OKNO Z ALU PROFILŮ 900 x 1200</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - okno z ALu profilů, nečleněné - otevíravé sklopné - zasklení izolačním trojsklem, - odstín: tmavě šedý elox - antracit - u = 0,9 W/m2K <p data-bbox="981 705 1045 1411" style="text-align: center;">PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU pohled z interiéru</p>	2
A12	<p data-bbox="1102 365 1169 2016">OKNO Z ALU PROFILŮ 850 x 500</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - okno z ALu profilů, nečleněné - otevíravé sklopné - zasklení izolačním trojsklem, - pákové oviádání z úrovně podlahy - odstín: tmavě šedý elox - antracit - u = 0,9 W/m2K <p data-bbox="1412 705 1476 1411" style="text-align: center;">PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU pohled z interiéru</p>	1





Rekonstrukce č.p.224 Hálkova

STŘEŠNÍ OKNA

POZICE	SCHEMA	POPIS	CELKEM
OS1	<p data-bbox="263 1825 327 2016">STŘEŠNÍ OKNO 940 x 1180</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - dřevěné střešní okno - zasklení - izolační trojsklo Uw 0,9 - včetně vnitřního stínění - ovládání umožňující umístění ve vyšší poloze - včetně vnějšího lemování - barva - přírodní 	10
OS2	<p data-bbox="694 1825 758 2016">STŘEŠNÍ OKNO 940 x 1400</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - dřevěné střešní okno - zasklení - izolační trojsklo Uw 0,9 - včetně vnitřního stínění - ovládání umožňující umístění ve vyšší poloze - včetně vnějšího lemování - barva - přírodní 	8




Rekonstrukce č.p.224 Hálkova

systémové příčky

POZICE	SCHEMA	POPIS	CELKEM
SP1	2000x2500 	SYSTÉMOVÁ PŘESTAVITELNÁ PŘÍČKA - systémová přestavitelná příčka, plně prosklená - jednotlivé moduly š.1000 - 1200 mm, tloušťka 100mm - hliníkové obvodové profily š. 35 resp. 45mm, viditelné - zasklení: 2x čiré bezpečnostní ESG sklo 10mm - jednotlivé prosklené moduly spojeny bezrámově - dodávka včetně dveřního křídla 900/2400 - dveře prosklené rámové z alu profilu, bezpečnostní sklo - dveře osazené v systémové zárubni - kování dělené, nerez, klika - klika, včetně stavební vložky - stavební vzduchová neprůzvučnost $R_w=45dB$ - barevnost: viditelné profily - vypalovaný práškový lak - černý - kotvení provést dle požadavků technického listu výrobce	1
SP2	2500x2500 	- z vnitřní strany po obvodu textilní závěs uchycený v systémové kolejnici	1
SP3	2500x2500 		3
SP4	1000x2500 	samostatné dveře ve shodném provedení uvedené rozměry jsou hrubé stavební 1x pravé	1




Rekonstrukce č.p.224 Hálkova

VNĚJŠÍ KOVOVÉ DVEŘE

POZICE	SCHEMA	POPIS	CELKEM
DK1	<p>VSTUPNÍ KOVOVÉ DVEŘE 1100 x 2400</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - vstupní kovové dveře, s nadsvětličkem - tepelně izolované, oboustranně oplechované - jednokřídle, hladké plně, s komunikačním okénkem - světlé rozměry křídla 900 x 2100mm - rozměry budou přizpůsobeny stávajícímu otvoru - komunikační okénko o rozm. 400 x 200, otevíravé - zasklení - izolační dvojsklo k=1,1W/m2K, bezpečnostní sklo - klíka koule - bezpečnostní zámek - barva - tmavě šedá - antracit <p>PRAVĚ PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU</p>	1
DK2	<p>VSTUPNÍ KOVOVÉ DVEŘE 1100 x 2100</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - vstupní kovové dveře, tepelně izolované - jednokřídle, hladké plně - světlé rozměry křídla budou přizpůsobeny rozměrům hrubého stavebního otvoru - rozměry budou přizpůsobeny stávajícímu otvoru - klíka koule - bezpečnostní zámek - barva - tmavě šedá - antracit <p>PRAVĚ PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU</p>	1
DK3	<p>VSTUPNÍ KOVOVÉ DVEŘE 1100 x 2400</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - vstupní kovové dveře, tepelně izolované - jednokřídle, hladké, částečně prosklené - světlá šířka křídla min. 900mm, výška přizpůsobena stavebnímu otvoru - hrubý stavební otvor 1100 x 2400 - zasklení - izolační dvojsklo k=1,1W/m2K, bezpečnostní sklo - svíslé nerezové madlo - bezpečnostní zámek, válečkový - barva - tmavě šedá - antracit <p>PRAVĚ PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU</p>	1



Rekonstrukce č.p.224 Hálkova

VNITŘNÍ TYPOVÉ DVEŘE

POZICE	SCHEMA	POPIS	CELKEM
DT1	DŘEVĚNÉ TYPOVÉ DVEŘE 900x1970	 vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, hladké, plně osazené do ocelové zárubně kování: klíčka - klíčka povrch: vypalovaný lak - světle šedý PRAVÉ 1x pož. odolnost EW 30 DP3 + C 1x samozavírač	2
DT2	DŘEVĚNÉ TYPOVÉ DVEŘE 900x1970	DTTO LEVÉ pož. odolnost EW 30 DP3 + C samozavírač	2
DT3	DŘEVĚNÉ TYPOVÉ DVEŘE ZTP 900x1970	 vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, hladké, plně osazené do ocelové zárubně kování: klíčka - klíčka, zámeček pro WC, v případě potřeby otevřítelný i zvenčí 1x z vnitřní strany ochranné mřížko povrch: vypalovaný lak - RAL 5015 LEVÉ	1
DT4	DŘEVĚNÉ TYPOVÉ DVEŘE 800x1970	 vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, hladké, plně osazené do ocelové zárubně kování: klíčka - klíčka povrch: vypalovaný lak - světle šedý samozavírač PRAVÉ pož. odolnost EW 30 DP3 + C	2
DT5	DŘEVĚNÉ TYPOVÉ DVEŘE 800x1970	DTTO LEVÉ 1x pož. odolnost EI 30 DP3 + C 1x samozavírač	2

Rekonstrukce č.p.224 Hájkova

VNITŘNÍ TYPOVÉ DVEŘE

POZICE	SCHEMA	POPIS	CELKEM
DT6	DŘEVĚNÉ TYPOVÉ DVEŘE 700x1970	 <p>vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlé, hladké, plně osazené do ocelové zárubně 1x kování: klíka - klíka 3x kování: klíka - klíka, zámek pro WC, v případě potřeby otevíratelný i zvenčí povrch: vypalovaný lak - světle šedý PRAVĚ 1x pož. odolnost EI 30 DP3 + C 1x samozavírač</p>	4
DT7	DŘEVĚNÉ TYPOVÉ DVEŘE 700x1970	<p>DTTO LEVĚ 1x kování: klíka - klíka 3x kování: klíka - klíka, zámek pro WC, v případě potřeby otevíratelný i zvenčí</p>	4
DT8	DŘEVĚNÉ TYPOVÉ DVEŘE 1400 x 1970	 <p>vnitřní dřevěné dveře, dvoukřídlé, hladké, plně asymetrické členění, aktivní křídlo 900mm osazené do ocelové zárubně kování: klíka - klíka povrch: vypalovaný lak - světle šedý aktivní křídlo LEVĚ 1x pož. odolnost EI 30 DP3 + C 1x samozavírač, koordinátor zavírání</p>	1