



LEGENDA MATERIÁLŮ

- CALSOLIXOVÉ PŘÍČKY
- KERAMZITBETON
- CIHLY CDM A PŘÍČKOVKY NA MVC10
- CIHLY PLNÉ PÁLENÉ NA MC50
- VYZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- ŽELEZOBETONOVÝ NOSNÝ SKELET
- PŮVODNÍ ZEMINA
- ŠTĚRKOVÉ PODSYPY
- BETON PROSTÝ
- NADEZDĚNÍ ATIKY, PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE tl: 200 a 300mm
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) TŘÍDY A, S TEPELNOU IZOLACÍ Z FASÁDNÍCH DESEK Z **PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS S PŘÍMĚSÍ GRAFITU tl. 140mm ($\lambda_D = 0,033 \text{ W/m.K}$)**. ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE MECHANICKY KOTVENÝ S FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU ZRNITOSTI 2,0mm
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) TŘÍDY A, S TEPELNOU IZOLACÍ Z FASÁDNÍCH DESEK Z **EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS tl. 80mm**. ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE MECHANICKY KOTVENÝ S FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU SOKLOVOU MOZAIKOVOU OMÍTKOU ZRNITOSTI 2,0mm
- CERTIFIKOVANÝ STŘEŠNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ Z DESEK Z **PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 150S tl. 220mm ($\lambda_D = 0,035 \text{ W/m.K}$)** STŘEŠNÍ KRYTINA NA BÁZI MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ

POZNÁMKY

- Veškeré rozměry je nutné ověřit na stavbě. Zaměření vyplní otvorů provede dodavatel vyplní před zadáním do výroby.
- Navržené systémové řešení a použité materiály je nutné provádět zásadně v souladu s technologickými předpisy a postupy jednotlivých výrobců.
- Je nepřipustné provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci bez předchozí konzultace a souhlasu projektanta. Jakékoliv nesrovnalosti nebo zjištěné odlišnosti je nutné konzultovat s projektantem.

LEGENDA SKLADEB

- S1
- VRCHNÍ SBS ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS S POSYPEM
 - PODKLADNÍ SBS ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS SAMOLEPICÍ
 - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN EPS 150S tl. 220mm
 - CELOPLOŠNÉ NATAVENÝ SBS PÁS SE SAMOLEP. PROUŽKY
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR APLIKOVANÝ ZASTUDENA
 - STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ
 - CETRIS DESKY 10mm
 - DŘEVĚNÉ VAZNÍKY (LEHKÉ STŘEŠNÍ PANELY) 150mm
 - VZDUCHOVÁ MEZERA (**ZRUŠENO PROVĚTRÁVÁNÍ**) 400-150mm
 - ČEDIČOVÁ PLST 80mm
 - STROPNÍ PANEL 250mm

Stavba

Realizace úsporných opatření na objektu MŠ Kamarád

ul. Růžová, č.p. 5255, Chomutov

Investor STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602, 430 28 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891	Generální projektant DPU REVIT s.r.o. 28. října 375/9 Praha 1 - Staré Město 110 00 www.dpurevit.cz		Datum	12/2015	Paré
			Číslo zakázky	OV_15_10	
			Formát	2 x A4	
			Měřítko	1:100	
	Vypracoval	David Šmíd	Revize	-	
	Zodp. projektant	Ing. Marian Trubiroha	Stupeň PD	DSP	
Výkres	Pavilon A,B - Nový stav - Řez A-A'		Část PD	D.1.1 - SO.01	Číslo výkresu 10

Název souboru: OV_15_10_pav_A.pln

Datum publikace: 14. března 2016