1a - KONSTRUKCE PARKOVACÍCH STÁNÍ

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu *s asfaltovým pojivem 50/70*	ACO 11	40 mm		ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Spojovací postřik z asfaltové emulze *v množství zbytkového asfaltu 0,35 kg/m²*	PS			ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu *s asfaltovým pojivem 50/70*	ACP 16 +	70 mm		ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Infiltrační postřik *v množství zbytkového asfaltu 0,60 - 0,80 kg/m²*	PI			ČSN 73 6129
Vrstva ze směsi stmelené cementem *frakce 0/32*	SC C 8/10	130 mm	$E_{def,2}$ 80 MPa	ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť frakce 0/63	$ŠD_A G_E$	200 mm	$E_{def,2}$ 45 MPa	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
CELKEM		440 mm		
Stávající hutněná zemní pláň			$E_{def,2}$ min. 45 MPa	

1b - KONSTRUKCE VOZOVKY

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu *s asfaltovým pojivem 50/70*	ACO 11	40 mm		ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Spojovací postřik z asfaltové emulze *v množství zbytkového asfaltu 0,35 kg/m²*	PS			ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu *s asfaltovým pojivem 50/70*	ACP 16 +	70 mm		ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Infiltrační postřik *v množství zbytkového asfaltu 0,60 - 0,80 kg/m²*	PI			ČSN 73 6129
Vrstva ze směsi stmelené cementem *frakce 0/32*	SC C 8/10	130 mm	$E_{def,2}$ 80 MPa	ČSN 73 6124-1
CELKEM		240 mm		

1c- KONSTRUKCE VOZOVKY

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu *s asfaltovým pojivem 50/70*	ACO 11	40 mm		ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Spojovací postřik z asfaltové emulze *v množství zbytkového asfaltu 0,35 kg/m²*	PS			ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu *s asfaltovým pojivem 50/70*	ACP 16 +	70 mm		ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Spojovací postřik z asfaltové emulze *v množství zbytkového asfaltu 0,35 kg/m²*	PS			ČSN 73 6129
CELKEM		110 mm		

2a - KONSTRUKCE CHODNÍKU

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu *s asfaltovým pojivem 50/70*	ACO 11	50 mm		ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Recyklovaná frézovaná drť	R-mat	50 mm	$E_{def,2}$60 MPa	ČSN EN 13108-8
Štěrkodrť frakce 0/32	$ŠD_A$ G_E	200 mm	$E_{def,2}$30 MPa	ČSN 73 6126-1
CELKEM		300 mm		

2b - KONSTRUKCE CHODNÍKU

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu *s asfaltovým pojivem 50/70*	ACO 11	50 mm		ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Recyklovaná frézovaná drť	R-mat	50 mm	$E_{def,2}$60 MPa	ČSN EN 13108-8
Štěrkodrť frakce 0/32	$ŠD_A$ G_E	50 mm	$E_{def,2}$30 MPa	ČSN 73 6126-1
CELKEM		150 mm		

3 - KONSTRUKCE SJEZDU

Betonová dlažba	DL	80 mm		
Lože	L	40 mm	$E_{def,2}$100 MPa	
Štěrkodrť frakce 0/32	$ŠD_A$ G_E	150 mm	$E_{def,2}$70 MPa	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť frakce 0/63	$ŠD_A$ G_E	150 mm	$E_{def,2}$45 MPa	ČSN 73 6126-1
CELKEM		420 mm		
Stávající hutněná zemní pláň			$E_{def,2}$ min. 45 MPa	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

PŘ: 9

km 0,122 50

M 1:75



VZOROVÉ PROVEDENÍ HMATOVÝCH ÚPRAV

- M 1:50



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNÁNÍ

Investor:
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 28 Chomutov

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:

Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Marie Rysková	Lucie Fábianová	Ing. Marie Rysková

KAP atelier
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
tel./fax: 241 400 056, 777 290 173
e-mail: kapatelier@kapatelier.cz
website: www.kapatelier.cz

stavba:
Rekonstrukce ulice Čelakovského
Chomutov - 2. část

objekt: SO 101 - Zpevněné plochy

profese:

obsah: Vzorové příčné řezy, detaily

formát	3 x A4
číslo zakázky	14261
stupeň dokumentace	DSP
datum 1.vydání	01 / 2017
měřítko	1:75

název dig.souboru:	datum revize:	číslo revize:	číslo výkresu:	výtisk číslo:
			C.1.4	