

**IT vybavení - budova A**

název	popis zboží - minimální technické parametry	množstevní jednotka	počet
<b>Sestava PC</b>			
CPU	4 jádrový procesor s podporou DDR4; PassMark min. 6700 bodů TDP max. 65W ( <a href="https://www.cpubenchmark.net/">https://www.cpubenchmark.net/</a> )	ks	3
RAM	1x modul 8GB DDR4		
Základní deska	Integrovaná: VGA, zvuková karta, síťová karta 1Gbps RJ45, Výstupy: HDMI nebo DisplayPort+redukce na HDMI, min. 2x USB 2.0, 2x USB 3.x, Sloty: PCIe x16, PCIe x1, 2x slot pro operační paměť		
vybavení	1x SSD SATA 256GB, 1x DVD-RW SATA		
provedení	mini nebo micro tower (maximální rozměr 180x380x410 – ŠxVxH)		
software	OEM: OS Windows 10 Pro; MS Office 2016 (min. produkty MS Word, MS Excel, MS Outlook)		
monitor	23" LCD; rozlišení full HD; 16:9; HDMI, DVI		
Záruka	3 roky na celou sestavu		
Pozn.	Sestava bude navržena s ohledem na hospodárnost využití el. energie a akustickou pohodu při práci (minimální hluk). Zadavatel neakceptuje druhotné ani pře-prodávané licence (viz licenční politika společnosti Microsoft). Všechny požadované vlastnosti musí být doloženy produktovým listem výrobce.		
<b>Tiskárna A4 černobílá</b>			
Technologie tisku	Laser nebo LED černobílá	ks	3
Rychlost	Min. 20 A4/min		
Rychlost vytištění první černobílé strany	max. 9 sec		
Tiskové rozlišení	Min. 1200 dpi		
Formát	A4		
Duplex	ANO		
Rozhraní	USB a Ethernet		
Emulace	PCL 6		
Počet zásobníků papíru	Min.1		
Ruční podavač	ANO		
Kapacita zásobníků	Min. 100		
Záruka	3 roky		
Pozn.	Všechny požadované vlastnosti musí být doloženy produktovým listem výrobce.		

<b>Skartovačka</b>			
Objem koše	min.15 litrů	ks	1
Kapacita skartace (maximální počet listů A4 70g/m2 pro jeden průchod)	min.8		
Zpětný chod	ANO		
Záruka	2 roky		
Pozn.	Všechny požadované vlastnosti musí být doloženy produktovým listem výrobce.		
<b>Aktivní prvky LAN - internetové připojení</b>			
<b>Switich (přepínač)</b>			
<b>Technické provedení</b>		ks	1
Parametr 1	Provedení do racku 19“ včetně dodání montážních prvků		
Parametr 2	Maximální obsazená výška 1U, maximální hloubka 600mm		
Parametr 3	Min 24x 1Gbps Ethernet port , min. 2x SFP+ slot		
Parametr 4	1x port management konzole		
<b>Požadované vlastnosti</b>			
Parametr 1	Podpora QoS		
Parametr 2	Podpora VLAN (802.1Q)		
Parametr 3	Podpora 802.1.X		
Parametr 4	Podpora SNMP		
Parametr 5	Neblokující architektura přepínacího subsystému		
<b>Optické moduly</b>			
SFP 1.25Gbps LC Duplex 550m MM kompatibilní s navrženým přepínačem		ks	1
SFP 1.25Gbps LC Duplex 10km SM kompatibilní s navrženým přepínačem		ks	1