

TECHNICKÉ POŽADAVKY - TABULKA			
	ANO	NE	HODNOTA
Podrobná specifikace			
Měsíční kapacita min. 1500t odpadu			
Celkový el.příkon max. 25kW			
Čas lisování 1ks kontejneru max. 30min			
Dodržení výšky stávající výsypné rampy – 2360mm			
Předeřňev hydraulického oleje (pro všechna zařízení)			
Kompletní zařízení pro venkovní použití.			
V nabídce bude doložena jednoduchá dokumentace, jak pro stavební připravenost, tak pro vlastní technologické celky, resp.kompletní sestavu.			
Záruční doba celého zařízení min.36 měsíců.			
Lisovací zařízení			
Lisovací síla min.30t			
Tlak hydrauliky min 230 bar			
Násypka musí být zajištěna proti úletu drobného odpadu při vysypávání (sítě, bočnice apod.)			
Násypka objemu min.15m3 pro přímé plnění svozovými vozy			
Signalizace naplnění kontejneru – ukončení cyklu			
Ovládací pult umístěný u hrany násypky			
Plnicí otvor min. 2000 x 1800 mm			
Hydraulická těsnící uzavírací deska			
Posouvací zařízení			
Manipulační zařízení (vozíky) pro tři kontejnery			
Možnost rozšíření tohoto zařízení dle aktuálních podmínek na 5-6 kontejnerů.			
Zařízení elektronicky ovládáno obsluhou (ne plně automatizované)			
Vodící lyžiny pro usazení kontejneru na vozíky			
Upevnění kompatibilní s dodávanými kontejnery typu ABROLL			
Lisovací kontejnery			
Lisovací kontejnery objemu 30 m3 s odklápěcí (posuvnou) střechou			
Dodávka 5ti ks kontejnerů			
Kontejnery s hákovým natahováním typu ABROLL			
Rozměry cca 6570 x 2500 x 2500 mm			
Hydraulické šibrové(gilotinové) uzavírání			
Použité materiály stěny a strop tl. min.4mm, podlaha a zadní stěna min.5mm			
Pomocné konstrukce			
Oboustranné obslužné rampy pro možnost pocházení obsluhou svozového vozu			
U nájezdové a obslužných ramp, včetně jejich podpůrné konstrukce požadujeme provedení povrchové úpravy žárovým zinkováním.			
Ostatní technické požadavky			
Servis maximálně do 8 hodin od nahlášení poruchy.			
Místo dodání – sídlo objednatele, resp. Skládky Odpadového hospodářství města Chomutova, Pražská ul.			