

TECHNICKÉ POŽADAVKY - TABULKA			
	ANO	NE	HODNOTA
pohon na všechny kola 4x4			
pohon přední nápravy odpínatelný			
uzávěrka diferenciálu zadní nápravy			
zapínání redukce elektrické spínačem z kabiny			
plazivý chod – nejnižší pracovní rychlost nižší než 1 km/h			
maximální přejezdová rychlost alespoň 90 km/h			
rozvor max. 2 500 mm			
šířka vozidla max. 1 650 mm			
celková technická hmotnost vozidla min. 5 t			
užitečná technická hmotnost vozidla min. 2,3t			
legislativní celková hmotnost do 3,5 t – kategorie N1			
vznětový motor o minimálním výkonu 75 kW s turbodmychadlem			
klimatizace			
palivová nádrž min. 80 litrů			
uzamykatelné víčko nádrže			
servo řízení (s posilovačem)			
systém ABS s elektronickou kontrolou trakce			
kotoučové brzdy na 4 kola			
elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení			
provedení jako třístranný sklápěč s korbou pro montáž cisterny			
ložná plocha korby min. 2 000 x 1 400 mm			
ochranný nástřik (přídavná konzervace) rámu vozidla pro práci v zimě			
rezervní kolo			
boční ochrana proti podjetí			
blatníky na zadní nápravě			
vpředu připojení k odtažení			
čelní upínací deska DIN			
autorádio			
sklápěcí kabina			
barva oranžová RAL 2011			
varovné reflexní červenobílé pruhy			
povinná výbava vozidla (zvedák, klíč na kola, lékárníčka, reflexní vesta, sada žárovek, výstražný trojúhelník)			
vytápění kabiny (vodní od chladicího systému – nikoli samostatné)			
střešní rampa nad čelním oknem s přídavnými pracovními světly (zapsané v TP)			
teleskopický maják na kabině (v zasunutém stavu nepřesáhne výšku střechy kabiny, zapsané v TP)			
elektroinstalace 12V			
mechanický odpojovač baterie			
počítadlo provozních hodin			
dvoumístná kabina			
nosič musí být vybaven pohonnou komunální hydraulikou takto:			
- čerpadlo namontováno na nezávislém vývodu z motoru, odpínatelné			
- celkový výkon min.: průtok 80 l/min., tlak max. 200 barů			
pro ovládání čelně nesené nástavby bude hydraulický systém dopředu vyveden s následujícími funkcemi :			
- zvedání a spouštění,			
- pevná a plovoucí poloha			
- stranové přetáčení na obě strany			
ruční nouzové ovládání pro všechny funkce			
spínač v kabině pro uvolnění tlaku v rychlospojkách pro zjednodušení nasazení agregátů			
výkonný chladič hydraulického oleje i pro letní využití			
nádrž na hydraulický olej o objemu min 70 l. se zpětným filtrem a ukazatelem stavu			
montáž systému GPS a vysílačky			
nový stroj			