



LEGENDA:

VODĚPROPUSTNÁ DLAŽBA

STÁVAJÍCÍ STROMY

55,46

355,36

1,2%

NOVÁ VÝŠKA NA ZP. PLOŠE

GEODETICKÝ ZAMĚŘENÝ TERÉN

PODÉLNÝ/PŘÍČNÝ SKLON

řez 3

MÍSTO ŘEZŮ

stávající inženýrské sítě:

kabel NN podzemní

kabel CETIN

teplovod Actherm

horkovod ČEZ Teplárenská

roznášecí deska – silniční panely 2,00m x 3,00m

nová chránička CETIN – PE110

Legenda VO

veřejné osvětlení – stávající kabel (AYKY 4x35, CYKY–J 4x10), stávající lampy

veřejné osvětlení – rušený kabel, rušené lampy

veřejné osvětlení – nový kabel CYKY–J 4x16, nové lampy:

kabel v chráničce KF09050 v celé délce.

Typy svítidel a stožárů podle tabulky, zejména dvojvýložníky osazené A a C mají rozdílné výložení.

A – svítidlo pro osvětlení ulic, 60 W, 7030 lm, 2700 K, stožár K8–133/89/60, výložník 1,0 m / 4° (svítidlo Satheon S–U 60Z (uliční optika), 2700 K, stožár K8–133/89/60, výložník SK1–1000)

C – svítidlo pro osvětlení ulic a chodníků, 40 W, 5018 lm, 2700 K, stožár 6m, výložník 0,5 m/15° (svítidlo Satheon S–U 40Z (uliční optika), 2700 K, stožár K6–133/89/60, výložník SK1–500)

D – svítidlo pro osvětlení chodníků, 20 W, 2744 lm, 2700 K, stožár 5m, výložník 0,5 m/4° (svítidlo Satheon S–U 20W (parková optika), 2700 K, stožár K5–133/89/60, výložník SK1–500)

E – svítidlo pro osvětlení ulic a chodníků, 40 W, 5018 lm, 2700 K, stožár 6m, výložník 0,5 m/4° (svítidlo Satheon S–U 40Z (uliční optika), 2700 K, stožár K6–133/89/60, výložník SK1–500)

SINGS

vypracoval	KOLARČIKOVÁ	kreslil	HP 1050 C	odpovědný projektant	Ing. KOLARČIKOVÁ	<b>SINGS</b> projektční ateliér s.r.o. Škroupova ul. 1059 430 01 Chomutov tel.: 474 626 074 e-mail: sings@sings.cz	
kraj	ÚSTECKÝ	obec	CHOMUTOV	investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	datum	08/2019
akce	NAVÝŠENÍ POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ NA SÍDLIŠTI SEVERKA					stupeň	SPOLEČNÉ POVOLENÍ
k.ú. Chomutov II						formát	3 x A4
výkres	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 2					měřítko	1 : 250
						číslo výkresu	C.3.b