

LEGENDA MATERIÁLU

ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ
OBVODOVÉ ZDIVO TL. 160 MM
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPETY TL. CCA 30MM
ZDIVO: POLYSTYREN EPS
SOKL: POLYSTYREN XPS - VÝŠKA 0,5M
POŽÁRNÍ PÁS: MINERÁLNÍ VLNA FDK - VÝŠKA 1M

POZNÁMKA:
PRO ZATEPLENÍ BUDE POUŽIT KOMPLETIZOVANÝ KONTAKNÍ ZATEPLOVACÍ
SYSTÉM (ETICS) V KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ "A".

M1 OCELOVÁ NEREZ MŘÍŽ, RÁM Z PROFILŮ 50/50MM
VÝPLŇ TYČOVINA PR. 10MM, UKOTVENÍ DO OSTĚNÍ
A NADPRAŽÍ - HILTY HIT-HY 150 + HAS M10,
ROZMĚR 1200x1800MM

Skladba zateplovacího systému ETICS:

- příprava podkladu (zhodnocení stávajícího stavu), očištění povrchu, sanace a reprofilace případných poškozených částí
- lepicí stěrka PROCONTACT (WDVS KLEBER)
- izolant: desky z polystyrenu EPS, XPS tl. 140mm a z minerálních vláken tl. 140 mm
- kotvicí prvky (typ a počet dle statického návrhu)
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka PROCONTACT
- základ
- probarvená silikonová omítka, zrn 2mm

PŮDORYS 1.NP
M 1:100

SO1 VNĚJŠÍ STĚNA

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM
CIHLA PLNÁ TL. 440MM
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 5MM
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 160MM

SO1b VNĚJŠÍ STĚNA

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM
CIHLA PLNÁ TL. 440MM
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 160MM

Tabulka použitých izolačních materiálů

název materiálu	umístění v konstrukci	tloušťka (mm)
pěnový polystyrén EPS F	fasáda objektu	160mm
extrudovaný polystyrén XPS TOP 30	zateplení soklu objektu do výše 500 mm	160mm
pěnový polystyrén EPS F PLUS	ostění a nadpraží otvorů	min. 30mm
extrudovaný polystyrén XPS	parapety otvorů	min. 30mm
minerální vlna	pruh v šíři 1m nad soklem z XPS polystyr.	160mm

označ.	popis místnosti	plocha	světlá výška
1-01	ZÁDVEŘÍ	3,00	2,90
1-02	WC PŘEDSÍŇ	1,90	2,90
1-03	WC	1,50	2,90
1-04	PŘEDSÍŇ	7,15	2,90
1-05	ŠATNA	13,60	2,90
1-06	UČEBNA	48,35	2,90
1-07	TOALETY	17,40	2,90
1-08	LEHÁRNA	21,80	2,90
1-09	SKLAD	8,90	2,90
1-10	ŠATNA	11,50	2,90
1-11	ÚKLID	2,20	2,90
1-12	CHODBA	2,60	2,90
1-13	CHODBA	3,80	2,90
1-14	KUCHYŇKA	14,10	2,90
1-15	SKLAD NÁŘADÍ	4,75	2,90
1-16	PŘEDSÍŇ	23,40	2,90
1-17	WC	1,50	2,90
1-18	UČEBNA	47,50	2,90
1-19	WC	17,40	2,90
1-20	LEHÁRNA	30,25	2,90
1-21	ŠATNA	15,70	2,90
1-22	WC	1,50	2,90
1-23	KUCHYŇKA	15,20	2,90
1-24	ÚKLID	2,20	2,90
1-25	CHODBA	2,60	2,90
1-26	SKLAD NÁŘADÍ	4,75	2,90
1-27	PŘEDSÍŇ	23,40	2,90

LEGENDA MATERIÁLŮ

CIHLA PLNÁ PÁLENÁ

ZHOTOVITEL: KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST		Kamilu Možná Jarošova Heřbka 1049/1 434 01 Most tel. 604 833 924 ICO: 627 97 296	
INVESTOR: Státní město Chomutov, Zbrojovká 4602, 43001 Chomutov	VYPRACOVAL: KAMILA MOŽNÁ	PROJEKTANT ZAKÁZKY: KAMILA MOŽNÁ	DIČ: CZ7053062467
ZODP. PROJEKTANT: KAMILA MOŽNÁ	e-mail: k.mozna@seznam.cz		
AKCE: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MŠ RADOST Palackého 4059, 430 01 Chomutov	FORMÁT: A4x10	DATUM: 04/2020	MĚŘÍTKO: 1:50
SVAZEK: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ PD: DPS	C. ZAKÁZKY: 30/2020	C. VÝKRESU: ČÍSLO VÝHOT.
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	4.		

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ

- 1 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 0,9M
- 2 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 1,2M
- 4 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 1,8M
- 5 NOVÁ KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA, MARMOLIT
- Ž1 ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "Z", ŽALUZIE PŘÍZNANÉ
ŽALUZIE PŘEDOKENNÍ, OVLÁDÁNÍ NA VYPÍNAČ NA ZDI
ROZMĚR 1,2x1,8M

- PR PŘESTŘEŠENÍ VCHODŮ, CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE
ROZMĚR 1,8x1,0M
- 6 OCELOVÝ ŽEBŘÍK
- 7 NEZEROVÉ ZÁBRADLÍ, ROZMĚR 2,7x1,1M
- 8 DVEŘNÍ KOVÁNÍ OPATŘENO ZÁMKEM
DVEŘE TRVALE UZAVŘENY
- Ž2 ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "Z", ŽALUZIE PŘÍZNANÉ
ŽALUZIE PŘEDOKENNÍ, OVLÁDÁNÍ NA VYPÍNAČ NA ZDI
ROZMĚR 0,9x1,8M
- Ž3 ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "Z", ŽALUZIE PŘÍZNANÉ
ŽALUZIE PŘEDOKENNÍ, OVLÁDÁNÍ NA VYPÍNAČ NA ZDI
ROZMĚR 2,4x2,6M

- D1 LAMINÁTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ,
PLNÉ, PRAVÉ, DO STÁV. ZÁRUBNĚ, 0,8x1,97m
KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK FAB
POŽÁRNÍ EW 30 DP3 C
- D3 LAMINÁTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ,
PLNÉ, LEVÉ, DO STÁV. ZÁRUBNĚ, 0,8x1,97m
KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK FAB
POŽÁRNÍ EW 30 DP3 C
- D4 LAMINÁTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ,
PLNÉ, LEVÉ, DO STÁV. ZÁRUBNĚ, 0,6x1,97m
KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK FAB
POŽÁRNÍ EW 30 DP3 C

- 17 POTRUBÍ HT DN 110, DÉLKA 2x 6,5m
- 18 PŘIVZDUŠNOVACÍ VENTIL

SO2 VNĚJŠÍ STĚNA kočárkárny

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM
CIHLA PLNÁ TL. 290MM
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 5MM
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 160MM

SO3b STĚNA JZ na terasu

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM
CIHLA DUTINOVÁ TL. 290MM
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 160MM