

SO1 VNĚJŠÍ STĚNA (TĚŽKÁ)

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM  
BETON Z KERAMZITU TL. 300MM  
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 5 MM  
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 140MM

SO2 VNĚJŠÍ STĚNA (LEHKÁ)


DESKA Z ORIENT. PLOC. TRÍSEK TL. 10MM  
PLSŤ MINERÁLNÍ TL. 60MM  
POLYSTYREN TL. 140MM  
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 140MM

Tabulka použitých izolačních materiálů

název materiálu	umístění v konstrukci	tloušťka (mm)
pénový polystyrén EPS F	fasáda objektu	140mm
extrudovaný polystyren XPS TOP 30	zateplení soklu objektu do výše 500 mm	220mm (MV)
pénový polystyrén EPS F PLUS	ostění a nadpaží otvorů	140mm
extrudovaný polystyren XPS	parapety otvorů	min. 30mm
minerální vlna	pruh v šíři 1m nad soklem z XPS polystyr.	min. 30mm


LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY
- KERAMZIBETON
- MEZIOKENNÍ VÝPLŇ S TEPELNOU ISOLACÍ
- CALSOLIXOVÉ PŘÍČKY
- VYZDÍVKY Z PÓROBET. TVÁRNIC



PAVILON - A, B

ZHOVDIVTEL: KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO Kamila Možná Jaroslava Haška 1048/1 434 01 Most tel. 604 833 924 IČO: 627 67 296 DIČ: CZ050506467 e-mail: k.mozna@seznam.cz	
INVESTOR: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov	PROJEKTANT ZAKÁZKY KAMILA MOŽNÁ	PROJEKTANT KAMILA MOŽNÁ	FORMÁT A4x12
AKCE: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MŠ ZAHRADNÍ Zahradní 5185, 430 04 Chomutov	SVAZEK: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Č. ZAKÁZKY 30/2020	DATUM 04/2020 MĚŘÍTKO 1:50 STUPEŇ PD DPS Č. VÝKRESU 4.
PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV		ČÍSLO VÝHOT.	



označ.	popis místnosti	plocha	světla výška
2-01	CHODBA	9,10	3,00
2-02	PŘEDSÍŇ	3,30	3,00
2-03	KABINET	10,05	3,00
2-04	UČEBNA	78,80	3,00
2-05	HERNA	33,60	3,00
2-06	WC DĚTI	6,20	3,00
2-07	UMYVÁRNA	17,40	3,00
2-08	SKLAD	0,90	3,00
2-09	ŠATNA	21,40	3,00
2-10	ŠATNA UČITELŮ	6,90	2,40
2-11	WC	1,40	3,00
2-12	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,20	3,00
2-13	LEHÁRNA	37,00	3,00

označ.	popis místnosti	plocha	světla výška
2-01	CHODBA	9,10	3,00
2-02	PŘEDSÍŇ	3,30	3,00
2-03	KABINET	10,05	3,00
2-04	UČEBNA	78,80	3,00
2-05	HERNA	33,60	3,00
2-06	WC DĚTI	6,20	3,00
2-07	UMYVÁRNA	17,40	3,00
2-08	SKLAD	0,90	3,00
2-09	ŠATNA	21,40	3,00
2-10	ŠATNA UČITELŮ	6,90	2,40
2-11	WC	1,40	3,00
2-12	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,20	3,00
2-13	LEHÁRNA	37,00	3,00

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ

- 1

OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM  
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 21,6M
- 2

OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM  
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 15,8M
- 4

PŘESTŘEŠENÍ, ROZMĚR 4,3x2,0M  
KOMPLETNÍ HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE
- 5

OCELOVÝ ŽEBŘÍK
- 7


OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM  
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 1,2M
- 8

OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM  
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 0,9M
- SDK

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

Skladba zateplovacího systému ETICS:

- příprava podkladu (zhodnocení stávajícího stavu), očištění povrchu, sanace a reprofilace případných poškozených částí
- lepicí stěrka PROCONTACT (WDVS KLEBER)
- izolant: desky z polystyrenu EPS, XPS tl. 140mm a z minerálních vláken tl. 140 mm
- kotvicí prvky (typ a počet dle statického návrhu)
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka PROCONTACT
- základ
- probarvená silikonová omítka, zrno 2mm



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ  
OBVODOVÉ ZDIVO TL. 140 MM, MEZIOKENNÍ VLOŽKY TL. 220MM  
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPETY TL. CCA 30MM  
ZDIVO: POLYSTYREN EPS  
SOKL: POLYSTYREN XPS - VÝŠKA 0,5M NAD TERÉNEM  
POŽÁRNÍ PÁS: MINERÁLNÍ VLNA FKD - VÝŠKA 1M

POZNÁMKA:  
PRO ZATEPLENÍ BUDE POUŽIT KOMPLETIZOVANÝ KONTAKNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) V KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ "A".

- Ž1

ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "Z", ŽALUZIE PŘÍZNANÉ  
ŽALUZIE PŘEDOKENNÍ, OVLÁDÁNÍ NA VYPÍNAČ NA ZDI  
ROZMĚR 1,2 x 2,1M
- Ž2

ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "Z", ŽALUZIE PŘÍZNANÉ  
ŽALUZIE PŘEDOKENNÍ, OVLÁDÁNÍ NA VYPÍNAČ NA ZDI  
ROZMĚR 2,4 x 2,1M
- Ž3

ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "Z", ŽALUZIE PŘÍZNANÉ  
ŽALUZIE PŘEDOKENNÍ, OVLÁDÁNÍ NA VYPÍNAČ NA ZDI  
ROZMĚR 3,9 x 2,1M
- Ž4

ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "Z", ŽALUZIE PŘÍZNANÉ  
ŽALUZIE PŘEDOKENNÍ, OVLÁDÁNÍ NA VYPÍNAČ NA ZDI  
ROZMĚR 4,8 x 2,1M