



SEZNAM DETAILŮ

- D1 - SKLADBA SYSTÉMU
D2 - DETAIL SOKLU
D3 - DETAIL BOČNICE PARAPETU U OSTĚNÍ OKNA
D4 - DETAIL OKENNÍHO PARAPETU
D5 - DETAIL OSTĚNÍ OKNA
D6 - DETAIL NADPRAŽÍ OKNA
D7 - PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ OTVORŮ




				AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO		
ZHOTOVITEL:		KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST		Kamila Možná Jaroslava Haška 1049/1 434 01 Most tel. 604 833 924 IČO: 627 57 296 DIČ: CZ7053062467 e-mail: k.mozna@seznam.cz		
INVESTOR:		Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov				
VYPRACOVAL:		KAMILA MOŽNÁ				
PROJEKTANT ZAKÁZKY		KAMILA MOŽNÁ				
ZODP. PROJEKTANT		KAMILA MOŽNÁ				
AKCE:		SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MŠ ZAHRADNÍ Zahradní 5185, 430 04 Chomutov		FORMÁT		A4x10
SVÁZEK: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				DATUM		04/2020
				MĚŘÍTKO		1:100
				STUPEŇ PD		DPS
				Č. ZAKÁZKY		30/2020
				Č. VÝKRESU		02
NÁZEV VÝKRESU:		DETAILY FASÁDY (platnost pro všechny objekty)		ČÍSLO VÝHOT.		

D1 - SKLADBA SYSTÉMU




- legenda:
- Obvodová konstrukce + penetrační nátěr
 - Lepicí stěrka
 - Tepelná izolace
 - Lepicí stěrka
 - Dvojnásobná sklotextilní síťovina do výšky 2m
 - Venkovní omítka + základní nátěr

D2 - DETAIL SOKLU




Poznámka:
Kovové soklové lišty budou v min. tloušťce 0,8mm. Osazeny budou např. hliníkové soklové profily 23mm tl.0,8 mm/2m. Spára mezi soklovou lištou a podkladem se celoplošně utěsní lepicí stěrkou. Alt. lze použít speciální zakládací sady (bude upřesněno po výběru dodavatele systému).

D3 - DETAIL BOČNICE PARAPETU U OSTĚNÍ OKNA




- legenda:
- Tepelná izolace
 - Lepicí stěrka
 - Sklotextilní síťovina
 - Venkovní omítka + základní nátěr
 - Bočnice vnějšího parapetu
 - Trvale pružný tmel
 - Oplechování parapetu oken

D4 - DETAIL OKENNÍHO PARAPETU




- legenda:
- Obvodová konstrukce + penetrační nátěr
 - Lepicí stěrka
 - Tepelná izolace
 - Lepicí stěrka
 - Sklotextilní síťovina
 - Venkovní omítka + základní nátěr
 - Okenní rám
 - Tepelná izolace parapetu tl. 30mm
 - Parapetní přípojovací profil Etics
 - Okenní exteriérová fólie alt. okenní těsnicí páska
 - Okenní interiérová parotěsná fólie
 - Vnitřní parapetní deska
 - P Oplechování parapetu oken
- bočnice parapetů zapustit do tepelného izolantu

D5 - DETAIL OSTĚNÍ OKNA




- legenda:
- Obvodová konstrukce + penetrační nátěr
 - Lepicí stěrka
 - Tepelná izolace
 - Lepicí stěrka
 - Sklotextilní síťovina
 - Venkovní omítka + základní nátěr
 - Okenní rám
 - Tepelná izolace ostění tl. 30mm
 - Výztužný rohový L-profil
 - Systémový přípojovací profil okenní Etics
 - Okenní interiérová parotěsná fólie
 - Okenní těsnicí páska alt. okenní exteriérová fólie
 - Vnitřní parapetní deska
 - P Oplechování parapetu oken
- bočnice parapetů zapustit do tepelného izolantu

D6 - DETAIL NADPRAŽÍ OKNA



- legenda:
- Obvodová konstrukce + penetrační nátěr
 - Lepicí stěrka
 - Tepelná izolace
 - Lepicí stěrka
 - Sklotextilní síťovina
 - Venkovní omítka + základní nátěr
 - Okenní rám
 - Tepelná izolace nadpraží tl. 30mm
 - Výztužný rohový L-profil s okapničkou
 - Systémový přípojovací profil okenní Etics
 - Okenní interiérová parotěsná fólie
 - Okenní těsnicí páska alt. okenní exteriérová fólie

D7 - PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ OTVORŮ



Poznámka:
U ostění a nadpraží všech otvorů systémové přípojovací profily Etics (APU lišty)