





LEGENDA MATERIÁLŮ:

- substrát
- extrudovaný polystyren
- dřevěné prvky ThermoWood, severská borovice kvalita dle ČSN 14 915 A/B
- pohledový železobeton
- beton prostý
- hydroizolace

Specifikace materiálů:

Pro všechny pohledové materiály použité na stavbě budou předloženy vzorky a odsouhlaseny architektem.

Specifikace obkladu:

Dřevený fasádní profil - Rhombus SSS Thermowood, rozměry 26x92mm, finská borovice s tepelnou úpravou LunaThermo-D (dřevo je ošetřeno při teplotě 212±3°C), patří do 2. třídy biologické odolnosti, což představuje velice vysokou odolnost vůči hnilobě.

Specifikace betonů:

Před výstavbou budou vypracovány pohledy na bednění, včetně kotvících prvků systémového bednění a betonových prvků. Budou použity stejné formáty bednění všude kde to bude možné, bednící prvky budou nové. Před betonáží bude bednění zkontrolováno technickým dozorem investora a architektema odsouhlaseny architektem.

Pro pohledové betony bude použit beton třídy min. C 25/30. Dle technického předpisu ČBS 03, je vyžadována třída povrchů PB2.

Specifikace prvků a výrobků:

Tato dokumentace slouží jako podklad pro zpracování dílenské dokumentace dodavatelem. Před začátkem výroby musí být dílenská dokumentace schválena architektem.

Všechny rozměry, které navazují na stavební konstrukce musí být při přípravě dílenské dokumentace ověřeny dodavatelem na stavbě.

Pokud se jedná o prvky použité vícekrát, bude vždy zhotoven prototyp a odsouhlasen architektem.

REFUEL WORKS .COM
refuel s.r.o.
Malenická 2, 148 00 Prague,
Czech republic, EU
www.refuelworks.com

číslo projektu: 215

název projektu: Západní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – D1 Mostecká

lokace: Mostecká, Chomutov

investor: Statutarní město Chomutov
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

autoři: Ing. arch. Zbynek Ryška,
Ing. arch. Jan Skoupý,

stupeň projektu: DPS

Dokumentace pro provedení stavby

HIP: Ing. arch. Zbyněk Ryška,
+420 736 605 107, zbynek@refuel.cz

© 2012 refuel s.r.o. Všechny práva vyhrazena
Dokumentace je chráněna autorským právem. Vyhotovení kopie, zveřejnění nebo poskytnutí třetím stranám je bez výslovného souhlasu autora zakázáno.

část dokumentace: D.1.1.

Stavenbě architektonické řešení

Odpovědný projektant: Ing. arch. Zbyněk Ryška
zbynek@refuel.cz

projektant části: Ing. arch. Karin Kalmusová
karin@refuel.cz

refuel s.r.o.
Botanická 16,
602 00 Brno

měřítko: 1:5

číslo paré:

jednotky: Metrický system
Pokud není uvedeno jinak, všechny rozměry jsou milimetrech.

rev. 00

název: SO 03 Vstupní objekt
F6 detail obklad fix

číslo: –