





TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP							
ČÍSLO MÍST.	NÁZEV MÍST.	PLOCHA M2	VÝŠKA MÍST.	STROP	STĚNY	PODLAHA	POZNÁMKY
101	KUCHYNĚ	185,04	3,300	BÍLÁ MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA	KERAM. DLAŽDICE	KERAM. OBKLAD DO v. 2,00m

KERAMICKÁ DLAŽBA:


 Dlažba Multi Kréta černá 30 x 30 cm reliéfní TR735208.1
- protiskluz R11, otěruvzdurnost PEI 5


 Dlažba Multi Kréta šedá 30x30 cm reliéfní TR735505.1
- protiskluz R11, otěruvzdurnost PEI 5


 Dlažba Rako Taurus šedá 30x30 cm mat TR735076.1
- protiskluz R11, otěruvzdurnost PEI 5

 CEMENTO sv.šedá 30x60 R11/C kal. DAGSE660.1
- protiskluz R11/C, otěruvzdurnost PEI 5

KERAMICKÉ OBKLADY:




 Série BLOCK 30 x 60 cm - WADV4082 - povrch hladký / lesklý

 Série CONCEPT PLUS|COLOR ONE 30 x 60cm - WAAV4010
- povrch hladký / lesklý




 Série UNIVERSAL 30 x 60cm - WADV4051 - povrch hladký / lesklý

 Série SYSTEM|COLOR ONE|CONCEPT PLUS 30 x 60cm - WAAV4000
- povrch hladký / lesklý

LEGENDA MATERIÁLŮ:

-  Keramzit-beton panel MS 77
-  Železobetonový skelet objektu
-  Zdivo z cihel pálených tl. 100 - 250mm


LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ:

-  Příčka YTONG Klasik 200mm P2 500 200x249x599mm - vyzdít do v. 1300mm pro pro multifunkční varné zařízení
-  Příčka YTONG Klasik 125 125x249x599mm - vyzdít do výšky stropu pro zakrytí stoupaček rozvodu ZTI, VZT
-  Vybetonování prostoru podlahy po rozvodech VZT materiálem stejné požární odolnosti jako je stávající konstrukce stropu druhu DP1, REI120

LEGENDA NOVÝCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ:

-  Nová dveřní výplň 1200 x 1970mm vč. ocelové zárubně



LEGENDA NOVÝCH PŘEKLADŮ:

-  Nenosný překald YTONG NEP 100 - 1600 x 100 x 249mm, uložení 200mm do kapsy

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ:

-  Zpětná montáž otopných těles - 4ks




LEGENDA VYMEZUJÍCÍCH ČAR:

-  Nové obklady stěn do v. 2,00m
-  Nový SDK podhled z SDK desek tl. 12,5mm - 1x opláštěná, se zapuštěným VZT prvky pro dotah a přívod vzduchu a zapuštěnými LED svítidly, SDK kotveno do stropní konstrukce přes UW + CW profily. SDK do prostorů s vyšší vzdušnou vlhkostí a se zvýšenými nároky na požární odolnost

POZNÁMKA:

V rámci rekonstrukce budou provedeny standardní stavební práce typu výměny krytiny podlah, obkladů stěn, výmalby stropů. Dále zde budou provedeny standardní udržovací práce jako jsou nátěry revizních dvířek elektro v počtu 4ks. Veškeré obklady stěn opatřit ukončovacími lištami. Součástí zadání projektu je nutno zkontrolovat funkčnost zdvihacího zařízení výtahu na základě kontroly servisním technikem bude vydán protokol o funkčnosti / revize. Po zpětné montáži osazení otopných těles a napojení budou porovedeny těsnící a tlakové zkoušky zařízení.

- Veškeré rozměry ověřit na místě
- Projektant si tímto vyhrazuje právo konzultovat veškeré změny na stavbě vůči projektové dokumentaci

Stavba:				Orientace:	
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Chomutov, Zahradní 5265				<div>S</div> <div></div>	
Investor: Statutární město Chomutov Zborovská 4602 430 28 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891		HIP: INTERMONT OPATRŇÝ s.r.o.		Stupeň PD:	DPS
<div>Generální projektant:</div> <div> INTERMONT OPATRŇÝ</div> <div>Mostecká 1973, 431 11 Jirkov IČ: 49900854</div>		Projektant částí:  INTERMONT OPATRŇÝ		Č. zakázky:	R137
		Mostecká 1973, 431 11 Jirkov IČ: 49900854		Formát:	A1
		Vypracoval: Milan Toms		Měřítko:	1:50
		Zodp. projektant: Jan Toman		Revize:	
Výkres:		Datum:		14.04.2022	
Půdorys kuchyně 1.NP - Navrhovaný stav		Část PD:		D.1.1.	Č. výkresu: D.1.1.9.