



ULOŽENÍ NAD HLADINOU SPODNÍ VODY



ULOŽENÍ POD HLADINOU SPODNÍ VODY



LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LŐŽE POD POTRUBÍM
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM
ZRNA MAX 20 mm, HUTNĚNÝ PO 15 cm
- 3 NEHUTNĚNÁ ČÁST OBSYPU
- 4 ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPKEM (V KOMUNIKACI
DOBŘE ZHUTNITELNOU ZEMINOU, ŠTĚRKOPÍSK.)
- 5 TROUBY PVC
- 6 PAŽENÍ RÝHY
- 7 ŠTĚRKOVÉ LŐŽE PRO DRENÁŽ, FRAKCE 16–32mm (8–16mm)

TABULKA ROZMĚRŮ

PROFIL POTRUBÍ DN - D x d (mm)	ŠÍŘKA RÝHY B (mm)	VÝŠKA OBSYPU F (mm)	VÝŠKA LOŽE G (mm)
DN150 - 160x3,6	1000	460	130
DN200 - 200x4,5	1150	500	150
DN250 - 250x6,1	1200	550	150
DN300 - 315x7,7	1250	615	150
DN400 - 400x9,8	1300	700	150
DN500 - 500x12,2	1450	800	155
DN600 - 630x15,4	1550	930	155

C				
B				
A				
označení	změna	datum	podpis	
ved. proj.	projektant	<div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div></div> <div>Blatenská 2306, 430 03 Chomutov 3 www.smprojekt.cz</div>		
ing.M.Steňko	P.Minařík			P.Minařík
investor město Chomutov				
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V ULICI POD LESEM A VE STRÁNI		datum	10/2019	
		č. zak.	29-19	
		formát	2xA4	
		stupeň	ÚR+STP+PP	
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ		měřítka:	č.výkresu: D5.	